

Послеобрезной размер полосы журнала – 265x300 мм.

К макету следует добавить по 5мм по периметру (обрезные вылеты).
 Например, дообрезной (принимаемый) размер макета на полосу:
 275x310мм, (265+5+5 x 300+5+5)

 Цветовая модель: CMYK

Максимальное суммарное покрытие = 300%

(цветовой профиль coated_FOGRA39_GCR_V.icc - прилагается)

Разрешение растровых изображений = 300 ppi

Размеры*:

а) **Форзац:** 512x300мм*. Раздвижку **НЕ ДЕЛАТЬ!****

б) **Разворот:** 530x300мм*. Раздвижка = 9 мм в каждую сторону***

в) **Полоса:** 265x300мм*.

г) **1/2 полосы:** 265x150мм*.

Значимые элементы должны быть не ближе 5 мм от обрезного края макета

Пинимаемые форматы:

TIF (без слоев)

EPS, Illustrator CS3 (без шрифтов - перевести в кривые)

INDD, In-Design CS3, Windows (корректный package);

FTP для выкладывания рекламных макетов:

— хост: abprint.com.ua — логин: premium%40abprint.com.ua —

— пароль: premiumin — **ПАПКА: advert** — папка Вашей фирмы.

Однозначно **НЕ** принимаются файлы Corel Draw, Microsoft Word.

Специалисты издания не дают консультаций по допечатной подготовке (в т.ч. что касается “оверпринтов”).

В случае подачи технически некорректного макета, он может быть исправлен по нашему усмотрению. Претензии к качеству исправлений не принимаются. Рецензии не выдаются.

* **К указанным размерам следует добавить по 5 мм с каждой стороны (обрезные вылеты).**

** **Располагайте буквы/тексты макета не ближе 3х миллиметров от склейки - условной вертикальной линии, разделяющей макет пополам .**

*** **Текстовая часть не должна резаться склейкой, и иметь отступ от склейки в 14 мм (в каждую сторону!).**

**** **Значимые элементы должны иметь отступ от склейки в 14 мм .**

